



Универсальный чугунный котел предназначен для использования в отопительных системах с естественной и принудительной циркуляцией отопительной воды. Универсальность котла заключается в возможности несложного переоборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива. Чугунный теплообменник отличается исключительной долговечностью и низкими требованиями к тяге в дымоходе. Прост в обслуживании – элементы управления включают только заслонку дымового канала и регулятор тяги, который служит для управления приводом воздуха необходимого для сгорания. Котел VIADRUS U 22 является универсальным чугунным секционным котлом низкого

давления, предназначенным для сжигания: VIADRUS U 22 C - твердого топлива кокс, каменного угля, древесины, VIADRUS U 22 D - древесины (или кокс, каменного угля).

Котел VIADRUS U 22 D по сравнению с исполнением VIADRUS U 22 C имеет увеличенное отверстие топки, чтобы можно было сжигать большие куски дерева диаметром до 220 мм. Отопление деревянными брикетами значительно снижает трудоемкость и повышает комфорт обслуживания. Также уменьшается количество золы.

Стоимость, размеры, технические параметры котла VIADRUS U 22 C/D

наименование		U22 C-2	U22 C-3	U22 C-4/D-4	U22 C-5/D-5	U22 C-6/D-6	U22 C-6/D-7	U22 C-8/D-8	U22 C-8/D-9	U22 C-10/D-10	
число секций	шт.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
масса	кг.	171	200	231	265	295	325	358	387	421	
объем водяного пространства	л.	26,1	31,5	36,2	40,9	45,6	50,3	55	59,7	64,4	
объем камеры сжигания	л.	21	34	47	60	73	86	99	112	125	
глубина камеры сжигания	мм.	149	244	339	434		624	719	814	909	
диаметр дымового патрубка	мм.	156							176		
размеры котла: высота x ширина	мм.	974 x 520									
глубина	мм.	560	655	750	845	940	1035	1130	1225	1320	
рабочее давление воды	кПа	400									
испытательное давление воды	кПа	800									
рекомендованная рабочая температура отопительной воды	°C	60 - 90									
уровень шума	дБ	не превышает уровень 65 дБ (А)									
минимальная тяга трубы	Па	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
отопительная вода котла		DN 70									
возвратная вода котла		DN 70									
стоимость котла, Eur		1156,00	1308,00	1459,00	1611,00	1763,00	1915,00	2069,00	2221,00	2367,00	